

Sollwerte **kalt [mm]**:

0,16 - 0,20

untere Grenze = 17 / 100 → Shimtausch

AUSLASS:

	Zylinder 1		Zylinder 2		Zylinder 3		Zylinder 4	
	Ventil 1.1	Ventil 1.2	Ventil 2.1	Ventil 2.2	Ventil 3.1	Ventil 3.2	Ventil 4.1	Ventil 4.2
gemessenes Spiel :	0,18	0,18	0,21	0,20	0,22	0,20	0,17	0,22
einliegendes Maß :							281	
zu ersetzen durch :	-2	-2	1		2		278	2
ingelegtes Maß :							276	
resultierendes Spiel :	./.	./.	./.	./.	./.	./.	0,22	./.

Sollwerte **kalt [mm]**:

0,11 - 0,15

untere Grenze = 12 / 100 → Shimtausch

EINLASS:

	Zylinder 1		Zylinder 2		Zylinder 3		Zylinder 4	
	Ventil 1.1	Ventil 1.2	Ventil 2.1	Ventil 2.2	Ventil 3.1	Ventil 3.2	Ventil 4.1	Ventil 4.2
gemessenes Spiel :	0,05	0,05	0,15	0,12	0,16	0,17	0,12	0,10
einliegendes Maß :	284	283	270	272			271	276
zu ersetzen durch :	274	273	270	269	1	2	268	271
ingelegtes Maß :	271	271	268	268			266	268
resultierendes Spiel :	0,18	0,17	0,17	0,16	./.	./.	0,17	0,18

Kompression - alt :
8,5 / 11,5 / 13,0 / 11,5 bar

Kompression - neu :
12,5 / 11,5 / 13,0 / 11,5 bar