



Way of Life!



# WARTUNGSPLAN



Modell: GSX1300RA ab L5 (2015)~, Typ: WVCK, ab FIN: JS1CK111600102530~

Kundenname	Kennzeichen	Kilometerstand	FIN				
Werkstattauftrag	Zeitintervall [Monate]	2 <sup>1)</sup>	12	24	36	48	erledigt
	Laufleistung [Km]	1.000 <sup>1)</sup>	12.000	24.000	36.000	48.000	✓
Fehlerspeicher auslesen / nach Inspektion löschen		P	P	P	P	P	
Schmierstellen		S	S	S	S	S	
Luftfilter <sup>2)</sup>		-	P/R	P/R	W	P/R	
Auspuffverschraubungen <sup>2)</sup>		F	F	F	F	F	
Ventilspiel <sup>2)</sup>		-	-	E	-	E	
Zündkerzen <sup>2)</sup>		-	W	W	W	W	
Kraftstoffleitungen		-	P	P	P	P	
Motoröl		W	W	W	W	W	
ÖlfILTER		W	-	W	-	W	
Gasseilzug (Einstellung und Leichtgängigkeit)		P	P	P	P	P	
PAIR-System		-	-	P	-	P	
Drosselklappen-Synchronisierung <sup>2)</sup>		-	E	E	E	E	
Kühlflüssigkeit (alle 4 Jahre wechseln <sup>4)</sup> )		P	P	P	P	W	
Kühlerschläuche		P	P	P	P	P	
Kupplungsschlauch (alle 4 Jahre erneuern <sup>3)</sup> )		-	P	P	P	P	
Kupplungsflüssigkeit (alle 2 Jahre wechseln <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Antriebskette (alle 1000 km reinigen und schmieren)		P/R/S	P/R/S	P/R/S	P/R/S	P/R/S	
Bremsen		P	P	P	P	P	
Bremsflüssigkeit (alle 2 Jahre wechseln <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Bremsschläuche (alle 4 Jahre erneuern <sup>3)</sup> )		P	P	P	P	P	
Räder / Bereifung		P	P	P	P	P	
Lenksystem (Einstellung und Freigängigkeit)		P	P	P	P	P	
Vorderradgabel		-	P	P	P	P	
Hinterradaufhängung		-	P	P	P	P	
Fahrwerksschrauben und -muttern		F	F	F	F	F	
Seitenständerfunktion / Seitenständer- & Kupplungsschalter		P	P	P	P	P	
Beleuchtungs-/ signal-/ sicherheitstechnische Einrichtungen		P	P	P	P	P	
Wartungsrichtzeit bei Wartung gemäß Zeitintervall (ohne <sup>2)</sup> )		1,5	1,7	1,8	1,7	2,0	Stunden
Wartungsrichtzeit bei Wartung gemäß Kilometerintervall (inkl. <sup>2)</sup> )		1,6	2,1	3,7	2,1	3,9	

P = Prüfen / nach Bedarf erneuern; S = Schmieren; R = Reinigen; W = Wechseln; E = Einstellen; F = Festziehen

Endkontrolle / Probefahrt durchgeführt

<sup>1)</sup> = einmalig durchzuführen    <sup>2)</sup> = laufeleistungsbezogene Wartungsarbeiten    <sup>3)</sup> = zusätzliche Arbeitsleistung    <sup>4)</sup> = SUZUKI Super Long Life Coolant  
 Die Wartungsintervalle dürfen um nicht mehr als 10% bzw. maximal 500 km überschritten werden. Die Wartung muss nach erreichter Laufleistung bzw. alle 12 Monate durchgeführt werden, je nachdem was zuerst eintritt. Laufeleistungsbezogene Arbeiten müssen bei erreichtem Kilometerintervall durchgeführt werden. Bei Motorrädern, die unter härteren Bedingungen betrieben werden, ist die Wartung häufiger als in der Tabelle angegeben durchzuführen. Zusätzliche Arbeitsleistungen sowie Arbeiterschwernisse (z. B. durch Beschädigungen, Modifikationen oder montiertes Zubehör) oder Probefahrten sind bei den Wartungsrichtzeiten nicht berücksichtigt. Alle Wartungspunkte sind laut Herstellervorgabe, wie im Werkstatthandbuch beschrieben, durchzuführen.

### Teile für Wartungsarbeiten

SUZUKI Teile-Nr.	Teile-Bezeichnung
09168-14002-000	Dichtung, Motoröl-Ablassschraube
16510-07J00-000	ÖlfILTER
09482-00558-000	Zündkerze (NGK CR9EIA-9)
13780-15H00-000	Luftfilter
11173-24F00-000	Dichtung, Ventildeckel
11178-15H00-000	Dichtung, Kerzenschacht
11191-27E00-000	Dichtscheibe, Ventildeckelschraube
12837-02H00-000	Dichtung, Steuerkettenspanner
09168-16009-000	Dichtung, Steuerkettenspann.-Servicedeckel
09168-16002-000	Dichtung, Steuerzeiten-Servicedeckel
09280-33004-000	O-Ring, Kurbelwellen-Servicedeckel
12892-41C00-***	Ventil-Einstellplättchen

### erforderlich bei km

(●) = nach Bedarf erneuern

1.000 <sup>1)</sup>	12.000	24.000	36.000	48.000	Menge
●	●	●	●	●	1
●	(●)	●	(●)	●	1
	●	●	●	●	4
	(●)	(●)	●	(●)	1
		●		●	1
		●		●	1
		●		●	6
		●		●	1
		●		●	1
		●		●	1
		●		●	1
		●		●	n. Bed.



3,3 ℓ    3,1 ℓ    3,3 ℓ    3,1 ℓ    3,3 ℓ    Motoröl

Händlerstempel / Bemerkungen

Datum / Unterschrift Mechaniker / Endkontrolle